

МОНТАЖ ПАРКЕТА ESTEDECOR

ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МОНТАЖА

Продукция не предназначена для использования в условиях прямого контакта с водой.

Укладка паркета производится после выполнения всех строительных работ, связанных с применением воды. Температура воздуха в помещении при проведении работ должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия, относительная влажность воздуха 45-65%. Бетонное основание пола должно быть загрунтовано и иметь влажность не более 4%. На основании не должно быть трещин, пустот и наплывов. Отклонения его поверхности от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой для паркетных и дощатых покрытий не должны превышать 2 мм. Присутствие сквозняков не допускается. Открытие упаковки производится непосредственно перед укладкой.

Паркет ESTEDECOR выполнен из натуральной древесины, которая является природным живым материалом. Одна из ее особенностей - это способность изменять свои геометрические параметры под воздействием окружающей среды. Исходя из этого, мы рекомендуем производить монтаж на фанерное основание толщиной не менее 10 мм с применением двухкомпонентных полиуретановых kleев и закреплением торца с помощью гвоздя (использование kleев на водной основе не допускается). Возможно также простое приклеивание к стяжке, но она должна быть очень ровной. Клеевые способы укладки дают превосходный и стабильный результат, в отличие от всех остальных способов, которым со временем свойственны такие неприятные особенности, как коробление, расщеливание, поднятие паркета и т.п. Паркет не предназначен для применения на полах с подогревом.

Рекомендуемые марки kleя:



Adesiv Pelplen PL 6



Bona R 777



Bostik PU2K

ЭТАПЫ МОНТАЖА



- Подготовьте бетонное основание пола: удалите неровности, пыль, загрунтуйте основание. Не используйте грунт на водной основе;
- Прикрепите к бетонному основанию влагостойкую фанеру толщиной не менее 10 мм. Фанера крепится на клей и анкеры (20 шт на м²). Рекомендуемый размер листа 500x500 мм. Между соседними листами оставьте зазор 5 мм;
- Отшлифуйте фанеру и нанесите слой грунта. Не используйте грунт на водной основе;
- Прикрепите первый ряд паркета у стены. Обеспечьте компенсационный зазор между паркетом и стеной в 7 мм. Крайний элемент ряда обрежьте с учетом компенсационного зазора. При ширине помещения более 8 метров зазор рассчитывается как 1,2 мм на каждый погонный метр пола. Паркет фиксируется к основанию с помощью паркетных гвоздей-шпилек, забиваемых в паз. В зазор между паркетом и стеной устанавливаются временные клинья;
- Обязательным условием качественного соединения соседних элементов является их склеивание. Мы рекомендуем наносить клей на 2 продольные поверхности паза;
- Уложите весь паркет в помещении. Отрежьте завершающий крайний ряд с учетом компенсационного зазора.
- После высыхания клея удалите временные клинья. Закройте компенсационные зазоры плинтусом и молдингами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для сохранения поверхности паркета необходимо придерживаться следующих правил:

- предотвратите попадание песка и воды в комнаты, разместив перед входной дверью чистящий коврик;
- приклейте мягкую ткань под ножки вашей мебели;
- используйте увлажнитель воздуха, когда относительная влажность будет ниже 40%;
- при уборке избегайте чрезмерного увлажнения. Используйте почти насухо отжатую салфетку для пола. Разлитую на пол воду убирайте сразу.

Для обычного ухода достаточно уборки пылесосом и влажной салфеткой для пола. Более загрязненные полы мы рекомендуем очищать водными растворами с добавлением нейтральных моющих средств для паркета (рН 6-8). Пятна желательно удалять сразу после их появления. Избегайте трения жесткими щетками и подобными им моющими приспособлениями.

Периодически используйте питающие составы для ухода за древесиной, обработанной натуральными маслами с добавлением воска. Средства наносите вдоль волокон древесины.

Рекомендуемые средства по уходу:



Adesiv OLIOPRO



Bona WAX OIL

В случае необходимости возможно неоднократное обновление масляного покрытия пола. Данный вид работ несложен, однако мы рекомендуем доверить его профессионалам. Для этого обратитесь к нашему дилеру или в специализированную компанию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания ESTEDECOR предоставляет гарантию 3 года, на слои, формирующие структуру изделия и на их клеевое соединение. Гарантийный срок считается с момента приобретения продукции. Паркет предназначен для помещений с температурой воздуха от +15 до +35 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха от 45 до 65%.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫ ВНЕШНИЕ ДЕФОРМАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЕДЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ.

В случае обнаружения некачественного изделия перед укладкой компания ESTEDECOR бесплатно произведет замену в кратчайшие сроки. Монтаж такого изделия аннулирует право на гарантию. При появлении недостатков после укладки, компания ESTEDECOR оставляет за собой право провести исследование возникшей ситуации, на основании которого будет принято решение о ремонте на месте либо об отправке нового товара дилеру продукции. Гарантия не включает стоимость монтажных работ при замене изделия.

Гарантия не распространяется на повреждения следующего характера :

- вызванные ненадлежащим использованием продукции ;
- вызванные неправильным способом монтажа продукции;
- появившиеся в результате ненадлежащего ухода или чистки;
- появившиеся в результате воздействия влаги;
- появившиеся в результате естественного износа верхнего слоя;
- произошедшие при несчастных случаях и форс-мажорных обстоятельствах.